

# Alcatel-Lucent Enterprise

## Casques série Aries 20 II

Des options économiques offrant un son plus clair et une communication plus confortable et plus flexible

Les casques Alcatel-Lucent Enterprise série Aries 20 de deuxième génération (série Aries 20 II) sont maintenant disponibles, offrant un son clair, un confort sophistiqué et une durabilité accrue. Les nouveaux modèles de casques série Aries 20 II sont adaptés aux centres d'appels, aux services financiers, à l'éducation en ligne et aux communications unifiées.

**Une voix cristalline :** les haut-parleurs sophistiqués offrent une intonation plus riche.

**Suppression de bruit :** le microphone minimise les bruits de fond et intensifie votre voix pour une meilleure qualité d'appel.

**Durabilité :** la durabilité du produit est renforcée par les pièces métalliques situées de part et d'autre des casques.

**Confort :** les coussinets en similicuir, les branches et le bandeau réglable sont adaptés à un port prolongé.

**Interfaces de connexions multiples :** les nouveaux modèles disposent d'options de connexion, notamment un connecteur 3,5 mm, un connecteur USB-A et un convertisseur USB-A vers C, ce qui permet d'établir diverses connexions avec les téléphones logiciels des ordinateurs personnels, des téléphones de bureau, des téléphones portables et des tablettes.



Caractéristiques	Avantages
Haut-parleurs haute définition sophistiqués	Offrent un son cristallin et réduisent la fatigue d'écoute
Microphone à suppression de bruit	Augmente votre voix pour une communication plus claire
Pièces métalliques sur le bandeau	Durabilité considérablement accrue
Poids ultraléger	Un confort exceptionnel pour un port prolongé
Jack 3,5 mm, interfaces USB-A et USB-C	Connexions flexibles

Connecteur	Nom du produit	Numéro de pièce	Description	Application
Jack 3,5 mm	AH21 J II	3MK08019AA	Monaural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Téléphones logiciels de PC, téléphones de bureau, téléphones portables et tablettes</li> <li>Logiciel de communication général</li> </ul>
	AH22 J II	3MK08017AA	Binaural	
Jack 3,5 mm, USB A	AH21 U II	3MK08011AB	Monaural	
	AH22 U II	3MK08012AB	Binaural	
Jack 3,5 mm, USB-A, USB-C	AH21 M II	3MK08018AA	Monaural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Téléphones logiciels de PC, téléphones de bureau, téléphones portables et tablettes</li> <li>Logiciel de communication général</li> <li>Optimisé pour les téléphones de bureau Skype Entreprise, Rainbow et ALE</li> </ul>
	AH22 M II	3MK08014AB	Binaural	

## Spécifications techniques



	AH21 J II	AH22 J II	AH21 U II	AH22 U II	AH21 M II	AH22 M II	
<b>Audio</b>	<b>Protection auditive de l'utilisateur</b>	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	
	<b>Taille du haut-parleur</b>	Ø 28 mm	2 haut-parleurs Ø 28 mm	Ø 28 mm	2 haut-parleurs Ø 28 mm	Ø 28 mm	2 haut-parleurs Ø 28 mm
	<b>Puissance d'entrée maximale du haut-parleur</b>	50 mW	50 mW	50 mW	50 mW	50 mW	50 mW
	<b>Sensibilité du haut-parleur</b>	105 ±3 dB	105 ±3 dB	105 ±3 dB	105 ±3 dB	105 ±3 dB	105 ±3 dB
	<b>Plage de fréquence du haut-parleur</b>	De 100 Hz à 6,8 kHz	De 100 Hz à 6,8 kHz	De 100 Hz à 6,8 kHz	De 100 Hz à 6,8 kHz	De 100 Hz à 6,8 kHz	De 100 Hz à 6,8 kHz
	<b>Type de microphone</b>	Suppression de bruit Unidirectionnel	Suppression de bruit Unidirectionnel	Suppression de bruit Unidirectionnel	Suppression de bruit Unidirectionnel	Suppression de bruit Unidirectionnel	Suppression de bruit Unidirectionnel
	<b>Sensibilité du microphone</b>	-45 ±3 dB à 1 kHz	-45 ±3 dB à 1 kHz	-45 ±3 dB à 1 kHz	-45 ±3 dB à 1 kHz	-45 ±3 dB à 1 kHz	-45 ±3 dB à 1 kHz
	<b>Plage de fréquence du microphone</b>	De 100 Hz à 8 kHz	De 100 Hz à 8 kHz	De 100 Hz à 8 kHz	De 100 Hz à 8 kHz	De 100 Hz à 8 kHz	De 100 Hz à 8 kHz
	<b>Protection auditive</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Facilité d'utilisation</b>	<b>Unité de contrôle d'appel intuitive</b>	N/A	N/A	Volume +/-, couper le micro	Volume +/-, couper le micro	Volume +/-, couper le micro, réponse/fin d'appel	Volume +/-, couper le micro, réponse/fin d'appel
<b>Forme et confort</b>	<b>Facteur de forme du casque</b>	Bandeau	Bandeau	Bandeau	Bandeau	Bandeau	Bandeau
	<b>Bras réglable</b>	330°	330°	330°	330°	330°	330°
	<b>Bras flexible</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Connectivité</b>	<b>Connectivité</b>	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette
	<b>Connexion</b>	Jack 3,5 mm	Jack 3,5 mm	Jack 3,5 mm, USB A	Jack 3,5 mm, USB A	Jack 3,5 mm, USB A, USB C	Jack 3,5 mm, USB A, USB C
	<b>Portée de fonctionnement (longueur du cordon)</b>	120 cm avec le câble spiralé	120 cm avec le câble spiralé	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
	<b>Bande passante du casque</b>	large bande	large bande	large bande	large bande	large bande	large bande
<b>Général</b>	<b>Contenu de la boîte</b>	Prise casque 3,5 mm, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, adaptateur USB-A vers USB-C, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, adaptateur USB-A vers USB-C, guide de l'utilisateur
	<b>Dimensions de l'emballage (L x l x H)</b>	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm
	<b>Poids (cordon inclus)</b>	70 g	94 g	100 g	124 g	100 g	124 g
	<b>Certifications</b>	FCC, CE					
	<b>Température de fonctionnement</b>	de -5 °C à 45 °C					
<b>Garantie</b>	Garantie limitée 2 ans						