

Alcatel-Lucent Enterprise H3G DeskPhone

Uygun maliyetli ve yüksek kaliteli geniş ekran

H3G, yüksek performanslı, giriş seviyesi kablolu bir masa telefonudur. Kullanıcılara zengin iletişim işlevselliği sağlamak için açık SIP protokolünü destekler.

Şık ve profesyonel tasarımının yanı sıra H3G DeskPhone, Alcatel-Lucent Enterprise'in gelişmiş ses kalitesi için attığı bir başka adımı temsil ediyor. Canlı ve net bir ses deneyimi sunan full-duplex ve yüksek çözünürlüklü geniş bant ses bileşenleri paketi ile donatılmıştır.



H3G DeskPhone, 2,8 inç arkadan aydınlatmalı bir telefon ile yapılandırılmıştır. siyah-beyaz ekran, 4 satıra kadar metin sığdırabilir ve 1000'e kadar kişiyi ve arama kaydını destekler. Telefon ayrıca çeşitli senaryolarda kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çok açılı ayarlanabilir bir stand ile birlikte gelir.

H3G DeskPhone, Broadsoft ve Metaswitch gibi ana akım SIP platformlarıyla son derece uyumludur.

H3G harici güç kaynağı kullanımını ve Ethernet Üzerinden Güç (PoE) modunu destekler (Sınıf 1).

Telefon, ALE Easy Deployment Server (EDS) ve Easy Device Management (EDM) ile uyumludur, kolay büyük ölçekli yapılandırma ve dağıtım sağlar.

Özellikler	Avantajlar
Uygun maliyetli ve geniş ekran	Geniş 2,8 inç siyah beyaz ekran, optimize edilmiş bir insan-makine arayüzüne sahiptir. mükemmel fiyat performansı ile daha konforlu kullanıcı deneyimleri
Üstün performans	Sorunsuz çalışan, saniyeler içinde açılan ve daha verimli bir çalışma deneyimi için 5 yönlü konferans sağlayan yüksek performanslı bir işlemci ile donatılmıştır
HD ses kalitesi	Optimize edilmiş bileşenler, ayarlanmış parametreler, çoklu kodlar ve üstün geniş bant ses kalitesi ahize, ahizesiz ve kulaklık modlarında net ve rahat görüşmeler sağlar
Enerji verimli ve çevre dostu	PoE güç tasarrufu desteği ile aerodinamik ve optimize edilmiş bir güç kaynağı tasarımına sahiptir, büyük ölçüde İşletme ve Bakım (O&M) maliyetlerinin azaltılması
Zahmetsiz dağıtım	ALE'nin olgun Easy Deployment Server (EDS) ve Easy Device Management (EDM) ile uyumludur, kolay büyük ölçekli yapılandırma ve dağıtım ile insan gücü maliyetlerinden tasarruf sağlar

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

- Yükseklik: 214mm (8,4 inç)
- Genişlik: 191mm (7,5 inç)
- Derinlik: 47mm (1,8 inç)
- Ağırlık: 795g (1,54 lbs)
(ahize ve stand ile)
- Renk Gri
- Ayarlanabilir stand: 45° & 50°
- Duvara monte edilebilir (isteğe bağlı aksesuar)

Ekran

- 2,8 inç, 132 x 64 siyah beyaz arka aydınlatmalı ekran

Anahtarlar

- 2 LED hat tuşu+ 1 sayfa çevirme tuşu
- 4 menü tuşu
(ekrana karşılık gelir)
- Ses seviyesi tuşları (+ ve -)
- Geri dönüş ve onay tuşları ile birlikte 4 yönlü navigasyon
- 9 fonksiyon tuşu: ahizesiz, sessiz, bilgi, kulaklık, bekletme, aktarma, konferans, tekrar arama ve kapatma
- Standart arama pedi

Telefon Özellikleri

- 3 SIP hesabı
- Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, çağrı aktarma, çağrı bekletme/devam ettirme, tekrar arama
- Sessize alma/ses açma, sesli posta, DND, otomatik cevaplama
- Yerel 6 partili konferans
- Çağrı Günlüğü (1000 giriş)
- Kişiler (1000 giriş)

Ses Özellikleri

- Full-duplex eller serbest
- G.722, Opus (NB ve WB), iLBC
- G.711 (A-law ve Mu-law), G.729AB, G.726
- Ses Aktivitesi Algılama (VAD), Konfor Gürültü Üretimi (CNG), Akustik Yankı Engelleme (AEC), Gürültü bastırma
- DTMF: Bant İçi, RFC2833, SIP INFO
- İşitme Cihazı Uyumluluğu (HAC)

Güç

- Ethernet Üzerinden Güç (IEEE 802.3af), Sınıf1
- Güç tüketimi boşa/aktif: 0,98 W/3,2 W
- Güç adaptörü: 5V/2A DC çıkış (isteğe bağlı)

Bağlanabilirlik

- RJ-45 LAN: 10/100/1000M Ethernet
- RJ-45 PC üzerinden 10/100/1000M
- RJ-9 ahize konektörü
- RJ-9 kulaklık konektörü

Ağ, Güvenlik ve diğer protokoller

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086
- Statik IP ve DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- IEEE 802.3az
- QoS: 802.1p/Q etiketleme (VLAN), Katman 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OpenVPN, 802.1x
- Kimlik doğrulama: Temel veya özet
- Hizmet reddi (DoS) saldırı koruması: Taşkın
- Aktarım: TLS 1.2/1.0 ve SRTP
- (X509v3) sertifikası ile birlikte gönderilir kurulu

Konfigürasyon

- Web tabanlı yönetim, telefon yapılandırması ve otomatik yapılandırma
- ALE Easy Deployment Server (EDS)
- ALE Easy Device Management (EDM)

Diller

- Çoklu dil desteği (menü): Arapça, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İzlandaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Letonca, Litvanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Tayca ve Türkçe

Düzenleyici Standartlar

Güvenlik

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 NO. 62368-1-14

EMC

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

- FCC 47 CFR Bölüm 15 B Alt Bölüm B
- ICES-003 Sayı 6
- Telekom
- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

Eko tasarım

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, Çin ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: Avrupa yönetmeliği: N° 1907/2006
- Önerme 65
- Ambalajlama: EU Direktifi 94/62/EC

İşitme Cihazı Uyumluluğu

- FCC 47 CFR Bölüm 68, Industry Canada CS-03, Avustralya AS/ACIF S040

Çevresel Koşullar

- Çalışma sıcaklığı: -5°C ila +45°C
- Bağıl nem: %5 ila %95
- Depolama/taşıma sıcaklığı: -25°C/+70°C
- IP Sınıfı: IP52

Sipariş Bilgileri

- 3MK27011AA H3G DeskPhone

Aksesuarlar

- 3MK08006EU harici güç adaptörü (EU)
- 3MK08006UK harici güç adaptörü (UK)
- 3MK08006US harici güç adaptörü (US)
- 3MK08006AU harici güç adaptörü (AU)
- 3MK08006IN harici güç adaptörü (IN)
- 3MK08004AA duvar montaj kiti

Paketleme

- H3G DeskPhone
- Kablolu HD geniş bant ahize ve kablo
- Telefon standı
- 1,5 m ağ kablosu (cat5e)
- Güvenlik sayfası
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

