

Alcatel-Lucent Enterprise H3P/H3G DeskPhone

Rentable y con una gran pantalla de primera calidad

La serie Alcatel-Lucent Enterprise H3P/H3G es un conjunto de teléfonos de escritorio de alto rendimiento, con cable, de nivel básico. La serie H3P/H3G admite el protocolo SIP abierto para proporcionar a los usuarios una comunicación viva.

Además de su diseño elegante y profesional, la serie H3P/H3G supone otro paso adelante de Alcatel-Lucent Enterprise para una mejor calidad de audio. Los teléfonos de escritorio están equipados con un conjunto de componentes de audio de banda ancha bidireccionales y de alta definición que proporcionan una experiencia de audio nítida y viva.

Tanto el H3P como el H3G están dotados de una pantalla en blanco y negro retroiluminada de 2,8 pulgadas que puede presentar hasta 4 líneas de texto y admite hasta 1000 contactos y registros de llamadas. Los teléfonos también incluyen un soporte ajustable multiángulo diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios en diversos escenarios.

La serie H3P/H3G tiene una alta compatibilidad con plataformas SIP convencionales como Broadsoft y Metaswitch.

Ambos teléfonos admiten el uso de una fuente de alimentación externa y alimentación a través de Ethernet (PoE).

La serie H3P/H3G es compatible con ALE Easy Deployment Server (EDS) y Easy Provisioning Server (EPS), lo que proporciona una sencilla configuración y utilización a gran escala.



Características	Ventajas
Pantalla grande y rentable	La gran pantalla en blanco y negro de 2,8 pulgadas cuenta con una interfaz hombre-máquina optimizada para ofrecer experiencias de usuario más cómodas a un precio excelente.
Rendimiento superior	Equipado con un procesador de alto rendimiento que funciona sin problemas, se enciende en segundos y facilita conferencias de 5 interlocutores para una experiencia de trabajo más eficiente.
Calidad de audio HD	Los componentes optimizados, los parámetros ajustados, los múltiples códecs y la calidad superior de audio de banda ancha garantizan llamadas nítidas y cómodas en los modos de auricular, manos libres y auriculares.
Con eficiencia energética y respetuoso con el medio ambiente	Incorpora un diseño de fuente de alimentación simplificado y optimizado, compatible con el ahorro de energía gracias al PoE, lo que reduce en gran medida los costes de funcionamiento y mantenimiento.
Utilización sencilla	Compatible con los desarrollados Easy Deployment Server (EDS) y Easy Provisioning Server (EPS) de ALE, lo que permite ahorrar en costes de mano de obra con una configuración y utilización a gran escala sencillas.

Especificaciones técnicas

Características físicas

- Dimensiones (L/A/Al): 214 x 191 x 47 mm
- Peso: 795 g (con auricular y soporte)
- Color: Gris
- Pantalla del H3P/H3G de 2,8 pulgadas, 132 x 64 en blanco y negro con retroiluminación
- Soporte ajustable: 45° y 50°
- Montaje en pared (accesorio opcional)

Teclas

- 3 teclas de línea con LED
- 4 teclas de menú (correspondiente a la pantalla)
- Teclas de volumen (+ y -)
- 4 modos de navegación, con teclas de retorno y confirmación
- 9 teclas de función: manos libres, silencio, información, auriculares, espera, transferencia, conferencia, rellamada y colgar
- Teclado de marcación estándar

Funciones de telefonía

- 3 cuentas SIP
- Entrante/saliente/rechazada
- Desvío de llamadas
- Llamada en espera
- Retener llamada/reanudar
- Rellamada
- Marcación rápida
- Silencio/sonido
- No molestar (DND)
- Respuesta automática
- Correo de voz
- Conferencia local de 5 interlocutores
- Registro de llamadas (1000 entradas)
- Contactos (1000 entradas)

Características de audio

- Manos libres bidireccional completo
- Banda ancha de alta definición
- Codec: Opus (NB y WB), G.722, ILBC, G.711 (ley A y ley U), G.729AB
- Detección de actividad de voz (VAD)

- Generación de ruido de confort (CNG)
- Cancelación acústica del eco (AEC)
- DTMF: En banda, RFC 2833/4733, Información SIP
- Compatible con aparatos auditivos (HAC)

Alimentación

- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802,3af), Clase 1
- Adaptador de alimentación: Salida 2 A/5 V CC (opcional)

Conectividad

- Puerto Ethernet RJ-45 100M (H3P)
- Puerto Ethernet RJ-45 1000M (H3G)
- Conector de auricular RJ-9
- Conector de auriculares RJ-9

Red, Seguridad, y otros protocolos

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3325, 3550, 4566, 4568, 5359, 6086, etc.
- IP estática y DHCP
- IPv4
- IEEE 802,1AB/LLDP-MED
- QoS: 802,1p/Q marcado (VLAN), Capas 3, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OPENVPN, 802,1x
- Autenticación: básica o resumida
- Prevención de ataques de denegación de servicio (DoS)
- Compatibilidad con TLS 1,2/1,0 y SRTP
- Se suministra con certificado X509v3, compatible con la instalación de certificados de cliente

Configuración

- Gestión basada en Web, configuración del teléfono y configuración automatizada
- ALE Easy Provisioning Server (EPS)
- Servidor ALE Easy Deployment (EDS)

Idiomas

- Admite menús en varios idiomas: chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, Italiano, coreano, portugués y español

Normas reglamentarias

Seguridad

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL 62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2 N° 62368-1-14

CEM

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- 47 CFR Parte 15 B Subparte B
- ICES-003 Edición 6

Normas de telecomunicaciones

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CA S004

Diseño ecológico

- ErP 2009/125/CE, WEEE 2012/19/UE
- ROHS 2011/65/UE, China RoHS 2.0: GBT 26572-2011
- REACH (EC1907/2006)
- Proposición 65
- Embalaje: EU 94/62/CE

Compatibilidad con aparatos auditivos

- FCC 47 CFR PARTE 68, CS-03, AS/ACIF S040

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: -5°C a +45°C
- Humedad relativa: 5 % a 95 %
- Temperatura de almacenamiento/transporte: -25 °C a +70 °C

Accesorios

- Fuente de alimentación externa
- Kit de montaje en pared
- Auricular Alcatel-Lucent Enterprise AH 11GA/12GA

Embalaje

- Teléfono de escritorio H3G/H3P
- Auricular HD de banda ancha con cable y cable
- Soporte del teléfono
- 1,5 m de cable de red (cat5e)
- Guía de inicio rápido